



FERMAC S.R.L. Unipersonale

Via delle Prese n° 17/A - 36014 Santorso (VI) ITALIA

Tel . 0039 0445 540637 - Fax 0039 0445 549020

C.F., P.IVA Reg. Imprese 02660940244 - Cap. Sociale € 10.400,00 i.v.

www.fermacsrl.it - info@fermacsrl.it

SEGATRICE CIRCOLARE MULTILAME

SCHEDA TECNICA

Dimensioni:

- Diametro massimo lame (mm)	500
- Diametro foro lame (mm)	110
- Diametro albero canotto porta-lame (mm)	-
- Velocità max lame (rpm)	3000
- Larghezza max banco lame utile (mm)	600
- Dimensioni cilindri pressori (mm)	Ø120x650
- Altezza max taglio utile (mm)	300
- Altezza min taglio utile (mm)	20
- Lunghezza min taglio utile (mm)	1000
- Spessore min taglio utile (mm)	5
- Ingombri in piazzamento indicativi Lu x La x H (mm)	5000x5000x3000
- Massa teorica (kg)	15000
- Quota nominale piano di lavoro (mm)	850
- Dimensioni nastro ingresso La x Lu (mm)	795x950
- Dimensioni nastro uscita La x Lu (mm)	795x870
- Volume spedizione via mare (mc)	26
- Dimensioni armadio elettrico La x H x Pr (mm)	1200x800x400
- Dimensioni pannello operatore La x H x Pr (mm)	400x400x150
- Dimensioni passaggio tunnel La x H (mm)	850x350
- Potenze installabili alberi lame (kW)	90-110-132-160
- Potenze massime installabili (kW)	200-240-284-340
- Velocità di avanzamento (m/min)	da 10 a 50 (da 20 a 120hz)

Caratteristiche:

- Materiale da lavorare: legno
- Macchina completamente priva di azionamenti pneumatici
- Sollevamento rulli pressori mediante martinetto a vite
- Sollevamento banco lame mediante martinetto a vite
- Esclusione ramponi antiritorno mediante martinetto a vite
- Sistema di aspirazione integrato su banco lame inferiore e superiore
- Insonorizzazione completa vano motori
- Portellone anteriore insonorizzato, con apertura a sporgere
- Finitura: verniciatura a polveri RAL 9006 / RAL 5009



FERMAC S.R.L. Unipersonale

Via delle Prese n° 17/A - 36014 Santorso (VI) ITALIA
Tel . 0039 0445 540637 - Fax 0039 0445 549020
C.F., P.IVA Reg. Imprese 02660940244 - Cap. Sociale € 10.400,00 i.v.
www.fermacsrl.it - info@fermacsrl.it

Allestimento:

- | | |
|-------------------------|-----------------|
| ▪ Riduttori | Lenze |
| ▪ Motori | Lenze |
| ▪ Minuteria | Emka - Eles |
| ▪ Cuscinetti e supporti | Skf |
| ▪ Catene trasportatori | Rosa catene |
| ▪ Catene trasmissioni | Regina |
| ▪ Cinghie | Megadyne |
| ▪ Calettatori | Tollok |
| ▪ Martinetti | Drainetech |
| ▪ Guide e pattini | Hiwin |
| ▪ Rinvii angolari | Dz trasmissioni |

Opzionali:

- Introduttore automatico prodotto
- Dispositivo asservimento sostituzione canotti lame
- Squadra passante guida-prodotto
- Canotti lame supplementari
- Dispositivo di allineamento a puntamento laser
- Servizio di teleassistenza

Dotazione:

- ✓ nr. 2 canotti porta-lame completi di distanziatori (lame escluse)
- ✓ nr. 1 pattino di congiunzione in legno
- ✓ nr. 1 set chiavi di servizio
- ✓ nr. 1 manuale di istruzione
- ✓ nr. 1 schema elettrico
- ✓ nr. 1 dichiarazione conformità CE

PREZZO con 90 KW

PREZZO con 110 KW

PREZZO con 132 KW

PREZZO con 160 KW

INTRODUTTORE AUTOMATICO MOD.INTRO

Le informazioni sopra esposte sono da ritenersi puramente indicative. Tutte le valutazioni in termini di prestazioni, di allestimento, di dimensionamento della macchina, vanno valutate per ogni specifico caso ed in comune accordo con il cliente utilizzatore. Bene inteso che le caratteristiche del prodotto da lavorare (per la durezza del materiale, per le dimensioni del semilavorato immesso, per lo spessore e la densità di taglio), rappresentano un elemento sostanziale nella definizione delle prestazioni richieste alla macchina (velocità di lavoro, stabilità, assorbimenti, usura, manutenzione, etc.).



FERMAC S.R.L. Unipersonale
Via delle Prese n° 17/A - 36014 Santorso (VI) ITALIA
Tel . 0039 0445 540637 - Fax 0039 0445 549020
C.F., P.IVA Reg. Imprese 02660940244 - Cap. Sociale € 10.400,00 i.v.
www.fermacsrl.it - info@fermacsrl.it

