



FERMAC S.R.L. Unipersonale

Via delle Prese n° 17/A - 36014 Santorso (VI) ITALIA

Tel . 0039 0445 540637 - Fax 0039 0445 549020

C.F., P.IVA Reg. Imprese 02660940244 - Cap. Sociale € 10.400,00 i.v.

www.fermacsrl.it - info@fermacsrl.it

A. COSTA – MOD. PUMA2/40
SEGA CIRCOLARE MULTILAME A 2 ALBERI

Caratteristiche tecniche standard	
<input type="checkbox"/> Potenza motori alberi seghe	HP 2x40-
<input type="checkbox"/> Larghezza tappeti trasportatori (ant. a pettine – post. mordenzato)	mm 350
<input type="checkbox"/> Lunghezza min. di taglio	mm 800
<input type="checkbox"/> Larghezza max di taglio	mm 350
<input type="checkbox"/> Larghezza max di passaggio	mm 650
<input type="checkbox"/> Altezza max di taglio (senza pattini in legno)	mm 160
<input type="checkbox"/> Diam. max utensili	mm 300 - 280
<input type="checkbox"/> Giri alberi portautensili	rpm. 4500
<input type="checkbox"/> Movimenti alberi motorizzati	
<input type="checkbox"/> Potenza motore avanzamento	HP 2/4
<input type="checkbox"/> Velocità variab. avanzamento con servocomando e visualizzatore	m/1' 4-40
<input type="checkbox"/> Sollev. pressoio motorizzato	HP 1,5
<input type="checkbox"/> Visualizzatore meccanico spessore	
<input type="checkbox"/> Rulli di pressione caricati pneumaticamente	
<input type="checkbox"/> Pompa lubrificazione automatica	
<input type="checkbox"/> Consumo aria	N1 / min. 100
<input type="checkbox"/> Norme elettriche	IP 54 IEC
<input type="checkbox"/> Voltaggio	V.380 Hz 50
<input type="checkbox"/> Verniciatura verde	RAL 6011
<input type="checkbox"/> Macchina completa di pannello comandi elettrici, armadio con dispositivi di protezione	
<input type="checkbox"/> Dotazione: - n° 1 Squadra corta in entrata - n° 2 Canotti portalame - n° 2 Pattini in legno - n° 1 Serie chiavi di servizio - n° 1 Manuale istruzione con lista pezzi di ricambio <input type="checkbox"/> n° 2 Bocche di aspirazione diam. mm- 220	